

7 - 12 kW  
10 - 50 m<sup>3</sup>

# HP BLACK Inverter



Intuitivní, kvalitní  
podsvícený display



## Tepelné čerpadlo:

**Cena**  
/v Kč bez DPH/

HP 700 BLACK Inverter 7,0 kW kompaktní		29 700
HP 900 BLACK Inverter 8,9 kW kompaktní		34 500
HP 1000 BLACK Inverter 10,3 kW kompaktní		39 300
HP 1200 BLACK Inverter 12,2 kW kompaktní		45 000

HP 700 BLACK Inverter 7,0 kW split		37 000
HP 900 BLACK Inverter 8,9 kW split		43 200
HP 1000 BLACK Inverter 10,3 kW split		49 200
HP 1200 BLACK Inverter 12,2 kW split		56 300



## Příslušenství:

**Cena**  
/v Kč bez DPH/

<b>Ochranný kryt</b> Materiál: autoplachta - nepromokavá, hrubá tkanina vysoce odolná vůči UV záření, s vysokou životností	2 830
---	-------

<b>Gumové pražce 600mm (2ks)</b> Větší stabilita a účinnost TČ, součástí jsou 4 šrouby pro uchycení, Rozměr: d:600; š:130; v:95mm, možnost zkrátit dle potřeby	1 400
---	-------

<b>WiFi modul</b> - samostatný modul k dopojení	2 500
---	-------



Gumové pražce



Ochranný kryt

## Specifikace:

	HP 700 BLACK	HP 900 BLACK	HP 1000 BLACK	HP 1200 BLACK
Tepelný výkon (A28,W28,RH80%):	7,0 kW	8,9 kW	10,3 kW	12,2 kW
Koeficient účinnosti COP:	7,0 ~ 5,4	6,8 ~ 5,8	7,3 ~ 6,2	6,6 ~ 5,6
Chladicí výkon (A35,W28,RH80%):	3,4 kW	4 kW	4,3 kW	5,2 kW
Optimální objem bazénu / Maximální objem bazénu:	10-15 m <sup>3</sup> / 25 m <sup>3</sup>	15-20 m <sup>3</sup> / 35 m <sup>3</sup>	20-30 m <sup>3</sup> / 45 m <sup>3</sup>	30-40 m <sup>3</sup> / 55 m <sup>3</sup>

Kryt:	ABS černý s ochranou UV			
Plně inverterový kompresor:	Ano - Dvojitý rotační kompresor			
Plně inverterový ventilátor a elektronický expanzní ventil EEV:	ano			
Režim BOOST	ano			
Režim SUPER SILENT - s limitem na 80% výkonu	ano			
Rozmrazování - fast defrosting:	ano			
Výparník:	lamely BlueFin			
Tepelný výměník pro slanou vodu:	Titanium G1, Twisted			
Digitální dotykový display:	ano - s přesností 0,1°C, podsvícený			
Provozní rozsah vzduchu:	-3°C ... +38°C			
Výstup pro ovládání oběhového čerpadla filtrace	ano			
Chladivo:	R32			
El. zapojení:	230V 1F/10A/3x2,5mm		230V 1F/16A/3x2,5mm	
Maximální el. příkon:	0,15 - 1,00 kW	0,20 - 1,10 kW	0,30 - 1,40 kW	0,35 - 1,70 kW
Napojovací bazénové potrubí / doporučený průtok:	DN 50 mm / 3-5 m <sup>3</sup> /h	DN 50 mm / 3-5 m <sup>3</sup> /h	DN 50 mm / 3-5 m <sup>3</sup> /h	DN 50 mm / 4-6 m <sup>3</sup> /h
Netto hmotnost / netto rozměry (mm)	34 kg / 936 x 322 x 567	37 kg / 936 x 322 x 567	43 kg / 936 x 322 x 567	47 kg / 936 x 322 x 567

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění